


**CARROCERÍA PLANA JMC**

# CARRYING PLUS

## 3.0T - 4.0T

### CABINA SIMPLE

## ESPECIFICACIONES CAMIÓN

### MOTOR

<b>Motor</b>	Tecnología Japonesa
<b>Modelo</b>	JX493ZLQ5
<b>Sistema de inyección</b>	Bosch Common Rail System
<b>Turbo Intercooler</b>	Honeywell
<b>Cilindrada (cc)</b>	2.771
<b>Potencia (hp)</b>	115
<b>Torque (nm)</b>	285
<b>Certificado de emisiones</b>	Euro V
<b>Alternador</b>	12 v / 80 Amp.

### TRANSMISIÓN

<b>Modelo</b>	Getrag
<b>Relación de transmisión final</b>	6.142
<b>Relación de transmisión</b>	I: 4.717 II: 2.513 III: 1.679 IV: 1 V: 0.719 R: 4.497
<b>Velocidad</b>	5+R
<b>Tipo de embrague</b>	Monodisco seco

### EQUIPAMIENTO

<b>Alzavidrios eléctrico</b>	•
<b>Control remoto de cierre centralizado</b>	•
<b>Radio USB</b>	•
<b>Volante ajustable</b>	•
<b>Control de radio al volante</b>	•
<b>Neblinero delantero</b>	•
<b>Neblinero trasero</b>	•
<b>Aire acondicionado</b>	•

### SUSPENSIÓN

<b>Delantero</b>	Paquetes de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos
<b>Trasero</b>	

### SISTEMA DE FRENOS

<b>Delantero</b>	Tambor
<b>Trasero</b>	Tambor
<b>Frenos de motor</b>	Obstrucción gases de escape
<b>ABS</b>	Si

### CHASIS

#### 3.0T CS

#### 4.0T CS

<b>Cabina</b>	Simple Abatible	
<b>Dirección</b>	Asistida Hidráulica	
<b>Neumáticos</b>	7.00R16LT 8PR	
<b>Capacidad de asientos</b>	3	
<b>Estanque de urea (lt)</b>	16	
<b>Depósito de combustible (lt)</b>	63	83
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	2.800	3.360
<b>Largo (mm)</b>	5.460	5.995
<b>Ancho (mm)</b>	2.030	2.030
<b>Alto (mm)</b>	2.317	2.317
<b>GVW (peso bruto vehicular) (kg)</b>	5.250	5.911
<b>Carga útil (kg)</b>	3.000	4.000
<b>Peso tara (kg)</b>	2.376	2.411
<b>Capacidad eje delantero (kg)</b>	1.792	2.069
<b>Capacidad eje trasero (kg)</b>	3.084	3.842
<b>Despeje de suelo (mm)</b>	185	186
<b>Largo de comportamiento de carga (mm)</b>	3.360	4.155

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.